



NR	BESKRIVNING
1	CEMENTPLATTA 300x300x50 MM.
2	SPINDELSTÅNG, GALVAD MED FAST GARNITYR.
3	VINKELVÄXEL.
4	ADAPTER.
5	KILSLIDSVENTIL DN80 PN10. AVK, HAWLE ELLER LIKVÄRDIG.
6	DUBBELVERKANDE AUTOMATLUFTARE DN80 PN10. KAPACITET 770 M <sup>3</sup> /H.
7	STRUKTURVÄGGSRÖR DN560PP DRAS NED TILL KRINGFYLLNING.
8	STYROFOAM TJOCKLEK 50 MM.
9	VENTILBETECKNING TREDELAD FLYTANDE.
10	KÖRBAR BETÄCKNING TYP A6 MED NORRVATTENS LOGGA.

**ANVISNINGAR**

1. LUFTARE KRINGFYLLS MED DRÄNERANDE MATERIAL, SINGEL 8-16 ELLER LIKVÄRDIGT NED TILL HALVA LEDNINGENS DIAMETER.
2. L ANPASSAS EFTER MARKENS PROFIL.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
B	-	JUSTERAT OCH FÖRTYDLIGAT MÅTT.	OS	2023-11-22
A	-	ÄNDRAD BETECKNING OCH GARNITYR. AVSTÅND BETECKNING TILL LUFTARE.	OS	2021-12-08

**PRINCIPRITNING**

**LUFTNINGSANORDNING**  
NORMALUTFÖRANDE

NORRVATTEN  
Box 2093  
169 02 Solna  
Tfn 08-627 37 00

RITAD AV / KONSTRUERAD AV  
O.SAMMALISTO

GRANSKAD AV / GODKÄND AV  
F.PAGMÉN / A.JONSSON



1:20

2021-03-31	RITNINGNUMMER AT-155	ÄNDR BET B
------------	-------------------------	---------------